# SX бентонитовый герметизирующий рулонный материал



Бентонитовый герметизирующий рулонный материал, армированный волокном

# Свойства:

SX б герметизирующий рулонный материал с силовым замыканием на натриевобентонитной основе используется для герметизации железобетонных конструкций по всей поверхности.

Контакт бентонитового герметизирующего материала SX с водой вызывает накопление водяных молекул и тем самым - набухание бентонита. Армирование волокном, с одной стороны, обеспечивает устойчивую к эрозии капсуляцию бентонита, и с другой стороны, позволяет осуществлять передачу силы сдвига по всей поверхности с силовым замыканием; благодаря этому бентонитовый рулонный герметизирующий материал SX может применяться также при крутых отвесах.

# Применение:

Бентонитный рулонный герметизирующий материал SX обеспечивает герметизацию по всей поверхности при давлении воды в железобетонных конструкциях, соприкасающихся с землей.

#### Упаковка:

Ед.упак. : Рулон: 2,40 м х 15,0 м (толщина : 7,0 мм)

**Настил:** 1,20 м x 2,40 м (толщина: 7,0 мм)

Платформа : Настил, 60 шт. (1,20 х 2,40 м) (толщина : 7,0 мм)

# Хранение:

Бентонитный рулонный герметизирующий материал SX хранится в сухом, защищенном от воздействия тепла месте.

Срок хранения бентонитного материала SX не ограничен.

### Монтаж:

Перед бетонированием бентонитовый рулонный герметизирующий материал SX раскладывается на подготовленной поверхности. В области соединения следует обеспечить нахлест по меньшей мере в 10 см. Благодаря специальной композиции бентонитового материала SX при нахлесте не требуется наносить дополнительный бентонитовый порошок. Прокладывание бентонитового рулонного материала SX возможно также при минусовых температурах и легком дожде.

#### Примечание: