

## Гильза с фланцами FU-VA

### Техническое описание элемента системы GPD FU-VA

#### Обсадная труба с жестким и свободным фланцем

согласно DIN 18 195 часть 9.

Для гидроизоляции ленточных профилей (битумная гидроизоляция). Выполнено из высококачественной стали.

Поставляется диаметром 60-1500 мм

Индекс для заказа:

**FU-VA(A)/F+L/T9(N)D/L**

(A) = внутренний диаметр в мм

(L) = толщина стены в мм



Обсадные трубы поставляются соответствующими толщине стены в пределах черновых строительных работ и вровень с поверхностью бетонируется в опалубке.

Возможны особые концепции применения, например, конструкции с постоянным и временным фланцем (непрерывная гидроизоляция) согласно DIN 18195 часть 9.

#### Свойства:

Обсадная труба – подходит для гидроизоляции кольцевого сверления в стене или потолке. Поставляется с фланцевым уплотнителем.

#### Технические характеристики:

- Применим при кольцевом сверлении до 150 мм
- Фланец зависит от диаметра
- Длина соответствует ширине стены

Specialist Company «ASOKA»  
Khayrullin Ruslan 8-926-535-39-36  
E-mail: mail@prohodka.su  
Russia - Moscow, Frunzenskaya nab. 30, 28 office.  
Phone: (495) 648-52-04 Fax: (495) 781-60-70  
Cell phone: 8-926-535-39-36  
Internet: www.prohodka.su