



## Техническое Описание

# WA-ECO (ВА-ЭКО)

## Высокоэффективное универсальное очистительное средство (растворитель)

### Области применения:

WA-ECO применяется для очистки инструмента и техники, контактировавших с полиуретановыми и эпоксидными смолами.

Для очистки оснований от запрессовочных материалов.

Для промывки насосов.

### Свойства:

- Негорючий
- Не содержащий хлоридов
- Оптимальные условия работы вследствие низкого газообразования
- Высокоэффективный

### Описание:

WA-ECO представляет собой смесь нелетучих, нетоксичных, не содержащих хлориды органических растворителей, для очистки оборудования и оснований, где применялись полиуретан, эпоксидные смолы, клеи и краски.

### Установка оборудования:

Перед инъектированием насосы должны быть промыты с помощью WA-ECO. В случае применения гелей на основе полиакрилатов этого не требуется.

После инъектирования все приборы и инструменты должны быть очищены WA-ECO.

При работе с материалом использовать защитные очки, перчатки и защитную одежду.

### Технические характеристики:

Молекулярный вес:	160
Плотность:	1,09 кг/дм <sup>3</sup>
Вязкость при 25°C:	2,5 сPs
Температура твердения:	-25°C
Растворение в воде при 20°C:	5%
Точка воспламенения:	100°C

### Агрегатное состояние:

WA-ECO - слегка окрашенная жидкость.

### Расход:

Определяется на месте применения.

Упаковка:

Канистра 25 л = 25 кг

Бочка 220 л = 218 кг

### Хранение:

Хранить в прохладном, проветриваемом, сухом месте. Защищать от источников нагрева и воспламенения.

Максимальный срок хранения: 2 года

### Меры безопасности:

Надевать защитные очки, перчатки и защитную одежду. Для получения более полной информации смотри листки безопасности.

Производитель фирма DE NEEF CONCHEM, Бельгия

Мы гарантируем качество наших материалов в рамках наших условий продажи и поставки. В случае возникновения каких-либо особых ситуаций на строительстве и, если они не содержатся в данном документе, к Вашим услугам наша техническая консультационная служба. По опубликовании новой редакции текста (изменения), данный документ теряет свою силу.

