

Specialist Company «ASOKA»
Khayrullin Ruslan 8-926-535-39-36
E-mail: r-mobin@ya.ru
Russia - Moscow, Frunzenskaya nab. 30, 28 office.
Phone: (495) 781-60-70 Fax: (495) 781-60-70
Cell phone: 8-926-535-39-36

Internet: www.elitstroy.su

Quellpaste тип E

Набухающая паста

Свойства

Quellpaste тип E – однокомпонентная набухающая уплотняющая масса на основе полиуретана для гидроизоляции рабочих швов разнообразных строительных конструкций.

Принцип действия

При контакте с водой отвержденная паста набухает, увеличиваясь в объеме на 250%, и гидроизолирует рабочий шов.

Увеличение объема происходит за счет проникновения воды в молекулярную структуру.

Обработка

Quellpaste поставляется в готовом к применению виде в тубах по 310 мл.

Работа осуществляется с помощью стандартного ручного шприц-пистолета.

Стандартная толщина при обработке: 5 – 10 мм.

Время отверждения до начала бетонирования минимум 24 часа.

Поверхность должна быть очищенной от жира, пыли и остатков материалов.

Пасту следует оберегать от преждевременного набухания.

При бетонировании следует тщательно следить за тем, чтобы паста была полностью заделана в бетон.

Преимущества

- Простое манипулирование
- Высокая степень набухания при контакте с водой
- Хорошая адгезия к сухим и влажным поверхностям разной природы (бетон, сталь и различные пластмассы)
- Обратимость набухания

Примеры использования

- Рабочие швы любого типа
- Соединение бетона и стальной балки
- Сквозной монтаж через стены труб из металла, пластмасс, бетона
- Проведение кабеля

Упаковка

Туба 310 мл

Хранение

Срок хранения 9 месяцев при температуре 5° -30°.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:



Мы гарантируем качество наших материалов в рамках наших условий продажи и поставки. В случае возникновения каких-либо особых ситуаций на строительстве и, если они не содержатся в данном документе, к Вашим услугам наша техническая консультационная служба. По опубликовании новой редакции текста (изменения), данный документ теряет свою силу.

